ES4132dn - Technische Daten







Der ES4132dn liefert schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender. Die flexible Papierabwicklung, extrem zuverlässige digitale LED-Technologie und eine PostScript-Emulation liefern im Zusammenspiel eine hervorragende Druckqualität mit einem breiten Spektrum von Anwendungen. Zusätzliche erweiterte Energiesparfunktionen, automatisches doppelseitiges Drucken und ein Toner für 12.000 Seiten halten die Betriebskosten niedrig, und der ES4132dn erfüllt alle Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen.

Hohe Leistung, verbesserte Produktivität

Durch seine kurze Aufwärmzeit, den Hochgeschwindigkeitsprozessor und den großen Speicher bewältigt der ES4132dn sowohl umfangreiche als auch kleine Druckaufträge mit Leichtigkeit. Durch die serienmäßige Gigabit-Ethernet-Anbindung und die optionale WLAN-Schnittstelle sind Freigaben zur gemeinsamen Nutzung eine einfache Sache.

- Zeit bis zur ersten Druckseite: 4,5 Sekunden
- A4-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 40 Seiten pro Minute
- 5 Sekunden Aufwärmzeit aus dem Deep-Sleep-Modus
- Prozessor mit 667 MHz und 512 MB RAM + +3GB eMMC-Speicher
- PCL/PostScript-Emulation

- Ethernet mit 10/100/1000 Mbit/s
- Optionales WLAN 802.11a/b/g/n

Hochwertiger, vielseitiger Druck

Der ES4132dn bietet eine flexible Handhabung von Medien, digitale LED-Druckqualität und die Vielseitigkeit zur Erfüllung Ihrer individuellen Geschäftsanforderungen.

- Von A6 bis A4 und Banner von bis zu 1,30 m Länge
- Drucken auf Karton bis zu 163 g/m²
- Papierzuführung mit 250 Blatt und optionales
 2. Fach mit 530 Blatt
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung für gestochen scharfe Drucke
- Sicheres Drucken schützt vertrauliche Dokumente
- Google Cloud Print-fähig und kompatibel mit AirPrint von Apple Inc.

Zuverlässig, ergonomisch und einfach zu verwenden

Das einfache ergonomische Design erleichtert Ihnen die Arbeit

- Kompakte, flache Bauweise für einfache Bedienung
- 100-Blatt-Universal-Papierzufuhr mit automatischer Papiererkennung für verschiedene Papiertypen
- LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen liefert eindeutige Statusinformationen in Echtzeit

Treiberinstallation mit nur einem Klick

Leistungsstarke Funktionen reduzieren Kosten und Auswirkungen auf die Umwelt

Sparen Sie Papier und Energie bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Es gibt sogar einen Geräuschminderungsmodus für ruhigere Arbeitsumgebungen.

- Serienmäßiger Duplexdruck senkt den Papierverbrauch durch beidseitiges Drucken.
- Der ECO-Modus verbessert die Durchsatzleistung und senkt den Energieverbrauch.
- Der Flüstermodus reduziert Geräuschpegel und Stromverbrauch.
- Mit nur 1,4 Watt Energieverbrauch und extrem kurzer Aufwachzeit spart der Deep-Sleep-Modus Energie, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
- Die automatische Abschaltfunktion spart Energie.
- Entspricht Energy Star 2.0

A4	~
Schwarzweiß	~
Duplexdruck	~
Druckt A6 bis 210 x 1.321 mm, bis zu 163 g/m²	~
1 – 10 Renutzer	







ES4132dn - Schwarzweißdrucker

A4-Druckgeschwindigkeit	40 Seiten/Min. Schwarzweiß	
Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	4,5 Sekunden	
Aufwärmzeit	5 Sekunden aus dem Deep-Sleep-Modus, 17 Sekunden nach dem Einschalten	
Prozessorgeschwindigkeit	667MHz	
SCHNITTSTELLE UND SOFTWA	ARE	
Konnektivität	USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet	
Druckersprachen	PostScript3 (Emulation), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)	
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet- Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten- setup und Management. TCP/IP v4 und v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS-über-TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 und v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD-Druck, LLTD, IEEE 802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IP, WLAN 802.11a/b/g/n	
OS-Kompatibilität¹	Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2012 R2 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9	
Utility Suite ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²	
Schriftsätze		
Druckerschriftarten	87 skalierbare PCL- und 136 PostScript-Schriften, 2 Bitmap-Schriften, OCR-A/B	
Nadeldrucker-Schriften	Epson FX und IBM PPR auf verschiedenen Stufen	
Barcode	10 Schriftarten in einer Dimension mit 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 Arten von Zweidimensional: PDF417, QR-Code	
DRUCKQUALITÄT		
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi	
Papierverarbeitung		
Fassungsvermögen	Fach 1: 250 Blatt (80 g/m²); Mehrzweckfach: 100 Blatt (80 g/m²)	
Fassungsvermögen optionales Fach	FACH 2: 530 Blatt (80 g/m²)	
Maximales Fassungsvermögen	880 Blatt (80 g/m²)	
Papierformate	Fach 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Fach 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Mehrzweckfach: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Umschläge: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, bis zu Legal 14, Executive	
	Papierfach 1/2: 60 bis 120 g/m²; Mehrzweckfach: 60 bis 163 g/m²;	
Papiergewicht	Duplex: 60 bis 120 g/m ²	
Papiergewicht Duplexdruck		

ALLGEMEINE AUSSTATTUNGSMERKMALE

Speicher	512 MB RAM, 3 GB eMMC
Umwelt	Temperatur / Feuchtigkeit (Betrieb): $10~^{\circ}\text{C} - 32~^{\circ}\text{C}; 20~\% - 80~\%$ RF nicht kondensierend
	Temperatur / Feuchtigkeit (Lagerung): -10 °C – 43 °C, 10 % – 90 % RF nicht kondensierend
Stromversorgung	230 V +/- 10%, 50 - 60 Hz +/-2%
Stromverbrauch	Durchschnittlich: 600 W; Max: 900 W; Ruhezustand: 80 W; Energiesparmodus: 7 W; Tiefschlafmodus (Deep Sleep): 1,4 W
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB(A) oder weniger; Standby: 30 dB(A) oder weniger; Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)	245 x 387 x 364 mm; mit 2. Fach 383 x 387 x 364 mm
Gewicht ³	12kg
Auslastung	Maximal: 80.000 Seiten/Monat; Empfohlen: 500 - 5.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf
Artikelnummer	ES4132dn: 45762032
ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
2. Papierfach	44575714
WLAN-Modul:	45830202
VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Schwarze Tonerkassette * (12.000 Seiten)	45807116
Bildtrommel** (25.000 Seiten)	01283601

- * Toner: Anzahl A4-Seiten nach ISO/IEC 19752.
- Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 10.500 Seiten gedruckt werden.

 ** Trommel: Durchschnittliche Lebensdauer

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und Kompatibilität mit Betriebssystemen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Executive Series Website; ²nur Windows

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als "kompatibel" oder "wiederbefüllt" bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



EINFACH EINZIGARTIG - 3 JAHRE GARANTIE

Papierausgabe | Face Down: 150 Blatt, Face Up: 100 Blatt (80 g/m²)

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!

Weitere Informationen finden Sie unter: **Deutschland - www.oki.de/warranty**Ohne Registrierung gelten die landesspezifischen, gesetzlichen Standards.

Österreich - www.oki.at/warranty
Schweiz - www.oki.ch/warranty

OKI EUROPE (DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH)

Hansaallee 187 D-40549 Düsseldorf Tel. +49 (0) 211 52 66 - 0 Fax +49 (0) 211 52 66 - 600 info@oki.de | office@oki.at

www.oki.com/de | www.oki.com/at







OKI EUROPE (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden Tel. +41 (0) 61 827 94 94 Fax +41 (0) 61 827 94 90 info@oki.ch www.oki.com/ch





